ELEKTRO



-20 / +45 °C

IP65

Efficacy/Efikasnost
90 lm/W

Lifespan/Životni vek
25000 h

Power/Snaga
10/20/30/50/100/150/200 W

	Power Snaga	Input Ulaz	Lumen Osvetljaj	Beam Angle Ugao snopa	Mat.	CRI	PF	CCT	Dimension Dimenzije
EKTYT010	10 W	AC220-240V	900 lm	110°	ALU	80	0.9	6500 K	111 x 25 x 91 mm
EKTYT020	20 W	AC220-240V	1800 lm	110°	ALU	80	0.9	6500 K	128 x 24 x 108 mm
EKTYT030	30 W	AC220-240V	2700 lm	110°	ALU	80	0.9	6500 K	158 x 24 x 129 mm
EKTYT050	50 W	AC220-240V	4500 lm	110°	ALU	80	0.9	6500 K	193 x 24 x 162 mm
EKTYT100	100 W	AC220-240V	9000 lm	110°	ALU	80	0.9	6500 K	268 x 28 x 221 mm
EKTYT150	150 W	AC220-240V	13500 lm	110°	ALU	80	0.9	6500 K	324 x 28 x 265 mm
EKTYT200	200 W	AC220-240V	18000 lm	110°	ALU	80	0.9	6500 K	380 x 28 x 307 mm

PROMONT
KOMERC
www.promont.rs