FAEBER ECO

50000h | IK10 | IP65 | CE | CB | SAA | TÜV SÜD | RoHS | ISO 9001 SGS











Lifespan/Životni vek
50000 h

Efficacy/Efikasnost
160 lm/W

Adjustable Power
Podesiva Snaga
150 W
200 W
240 W

Working Temperature
Radna temperatura
-30° ~ +50°

Code Šifra	Power Snaga	Input Ulaz	Lumen Osvetljaj	CCT	LED	Beam Angle Ugao snopa	Mat.	CRI	PF	Dimension Dimenzije
FAEYT101	240 W 200 W 150 W	AC 100-240V	38400 lm 32000 lm 24000 lm	4000 K	SMD2835	60°/90°/110°	ALU	80	>0.9	⌀338 x 183 mm

FAEBER ECO

50000h | IK10 | IP65 | CE | CB | SAA | TÜV SÜD | RoHS | ISO 9001 SGS







Lifespan/Životni vek
50000 h

Efficacy/Efikasnost
160 lm/W

Adjustable Power
Podesiva Snaga
60 W
80 W
100 W

Adjustable Power
Podesiva Snaga
80 W
100 W
150 W

Code Šifra	Power Snaga	Input Ulaz	CCT	LED	Beam Angle Ugao snopa	Mat	CRI	PF	Dimension Dimenzije
FAEYT103	100/80/60 W	AC 100-240V	4000 K 5000 K 6000 K	SMD2835	90°	ALU	80	>0.9	⌀264 x 184 mm
FAEYT104	150/100/80 W	AC 100-240V	4000 K 5000 K 6000 K	SMD2835	90°	ALU	80	>0.9	⌀289 x 184 mm

PROMONT
KOMERC
www.promont.rs