FAEBERECO

Easy Install | 50000h | IK08 | IP66 | CE | CB | SAA | TÜV SÜD | RoHS | ISO 9001 SGS

3 YEARS WARRANTY
GODINE GARANCIJE







Lifespan/Životni vek
50000 h

Power/Snaga
50/100 W

Efficacy/Efikasnost
140 lm/W

Code Šifra	Power Snaga	Input Ulaz	Lumen Osvetljaj	LED	Beam Angle Ugao snopa	Mat.	CRI	PF	CCT	Dimension Dimenzije
FAEYT206	150 W	AC100-265V	19500 lm	SMD2835	Type II	ALU	80	>0.9	6000 K	618 x 461 x 13 mm
FAEYT201	100 W	AC100-265V	14000 lm	SMD2835	Type II	ALU	80	>0.9	6000 K	536 x 166 x 13 mm
FAEYT204	50 W	AC100-265V	7000 lm	SMD2835	Type II	ALU	80	>0.9	6000 K	456 x 166 x 13 mm

FAEBERECO

Easy Install | 50000h | IK08 | IP66 | CE | CB | SAA | TÜV SÜD | RoHS | ISO 9001 SGS

5 YEARS WARRANTY
GODINA GARANCIJE







Lifespan/Životni vek
50000 h

Efficacy/Efikasnost
140 lm/W

Power/Snaga
50/100/150 W

Code Šifra	Power Snaga	Input Ulaz	Lumen Osvetljaj	LED	Beam Angle Ugao snopa	Mat.	CRI	PF	CCT	Dimension Dimenzije
FAEYT203	150 W	AC100-265V	21000 lm	SMD3030	Type II	ALU	80	>0.9	4000 K	733 x 343 x 116 mm
FAEYT202	100 W	AC100-265V	14000 lm	SMD3030	Type II	ALU	80	>0.9	4000K	683 x 280 x 118 mm
FAEYT205	50 W	AC100-265V	7000 lm	SMD3030	Type II	ALU	80	>0.9	4000K	607 x 240 x 116 mm

PROMONT
KOMERC
www.promont.rs