TECHTOUCH



-20 / +45 °C

IP65

Efficacy/Efikasnost
120/130 lm/W

Lifespan/Životni vek
25000 h

Power/Snaga
50/100/150 W

	Power Snaga	Input Ulaz	Lumen Osvetljaj	Beam Angle Ugao snopa	Mat.	CRI	PF	CCT	Dimension Dimenzije
LX2186042	50 W	AC220-240V	6500 lm	120°	ALU	80	0.9	4000 K	220 x 35 x 190 mm
LX2186043	50 W	AC220-240V	6500 lm	120°	ALU	80	0.9	6500 K	220 x 35 x 190 mm
LX2180042	100 W	AC220-240V	12000 lm	120°	ALU	80	0.9	4000 K	240 x 55 x 280 mm
LX2180043	100 W	AC220-240V	12000 lm	120°	ALU	80	0.9	6500 K	240 x 55 x 280 mm
LX2186052	150 W	AC220-240V	19500 lm	120°	ALU	80	0.9	4000 K	240 x 55 x 280 mm
LX2186053	150 W	AC220-240V	19500 lm	120°	ALU	80	0.9	6500 K	240 x 55 x 280 mm

TECHTOUCH





Efficacy/Efikasnost
100 lm/W

Lifespan/Životni vek
25000 h

Power/Snaga
10/20/30/50/100/150 W

	Power Snaga	Input Ulaz	Lumen Osvetljaj	Beam Angle Ugao snopa	Mat.	CRI	PF	CCT	Dimension Dimenzije
LX2180003	10 W	AC220-240V	1000 lm	120°	ALU	80	0.9	6500 K	102 x 80 x 26 mm
LX2180013	20 W	AC220-240V	2000 lm	120°	ALU	80	0.9	6500 K	123 x 105 x 30 mm
LX2180023	30 W	AC220-240V	3000 lm	120°	ALU	80	0.9	6500 K	165 x 135 x 30 mm
LX2181033	50 W	AC220-240V	5000 lm	120°	ALU	80	0.9	6500 K	203 x 157 x 31 mm
LX2181043	100 W	AC220-240V	10000 lm	120°	ALU	80	0.9	6500 K	269 x 210 x 34 mm
LX2181053	150 W	AC220-240V	15000 lm	120°	ALU	80	0.9	6500 K	320 x 230 x 37 mm

PROMONT
KOMERC
www.promont.rs